



ELEVAATORID

www.arskametalli.ee



TÕHUS JA USALDUSVÄÄRNE TERAVILJA TEISALDAMINE

Tsingitud teraslehest valmistatud elevaatorid teisaldavad ka niisket teravilja kiirelt ja kindlalt – seejuures terasid kahjustamata.

Elevaatori konstruktsioon on isekandev. Ala- ja ülalosas on avadega ribatrumlid. Otseveoga reduktormootor on töökindel kõigis olukordades ja on peaaegu hooldevaba. Koppadel on alati maksimaalne täituvus ja need ei löö vilja tagasi. Elevaator on varustatud 3-tee jagajaga, milline on saadaval ka elektrilisena.



Elevaatorit on lihtne puhastada suurtest puhastusluukidest. Lisavarustusena ülalpeale paigaldatav eelpuhasti A150 hoiab kuivati tolmuwabana ka vilja teisaldamisel.

Seadistatava viljajoa juhtplaadi abil, takistatakse vilja pääsemist tagasi elevaatori torusse. Lisa õhu juurdepääs tagatakse vastuvõtukolu, vahetüki ülal servas, asetsevast avast. Taoline konstruktsioon parandab märgatavalt vilja valgumist, mistõttu võib vilja normaalsest kauem, säilitada vastuvõtukolus.

ELEVAATOR	A68	A92	A118
Tootlikkus [t / h]	68	92	118
Mootor [kW]	4	5.5 / 7.5	7.5
Rihma laius [mm]	140	170	170
Koppa [tk. / m]	7	6	6
Kopa mõõt [mm]	145	180	205
Elevaatoritoru [Ø mm]	210	280	280
3-tee jagaja [Ø mm]	160	200	200



PÕHIVARUSTUS

- ✓ Pöörete kontrollid
- ✓ 3-tee jagaja
- ✓ Vastuvõtukolu sobitusosa
- ✓ Liidesosa 4 x Ø200


LISAVARUSTUS


- + Eelpuhasti A150
- + Motoriseeritud 3-tee jagaja
- + Motoriseeritud siibri avaja
- + Liidesosa 2 x Ø200
- + Hooldeplatvorm
- + Toed



www.arskametalli.ee

ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2020

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud väljaannetes, võib piltidel esineda varustust, mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse. Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.