



ELEVAATTORIT

www.arskametalli.fi



ELEVAATTORILLA TEHOKAS VILJANSIIRTO

Sinkitystä teräksestä valmistetut elevaattorit kuljettavat kosteankin viljan nopeasti ja varmasti - kuitenkin viljaa vahingoittamatta.

Elevaattorin rakenne on itsekantava. Ala- ja yläosissa on avoimet ripapyörät. Suoravetoinen vaihdemoottori on käyttövarma kaikissa olosuhteissa ja lähes huoltovapaa. Kuppeihin kohdistuu aina maksimitäyttö, eivätkä ne potki takaisin. Elevaattori on varustettu 3-tiejakajalla, joka on saatavana myös moottoroituna.



Elevaattori on helppo puhdistaa suurista puhdistusluukuista. Lisävarusteena yläpäähän asennettava A150-esipuhdistin pitää kuivaamon pölyttömänä myös viljaa siirrettäessä.

Säädettävällä viljasuihkun ohjauslevyllä estetään viljan pääseminen takaisin elevaattorin putkeen. Korvausilman otto tapahtuu kaatokuilun liitososan yläreunassa olevasta raosta. Rakenne tehostaa huomattavasti viljan valumista, jolloin viljaa voi säilyttää normaalia kauemmin kaatokuilussa.

ELEVAATTORI	A68	A92	A118
Kapasiteetti [t / h]	68	92	118
Moottori [kW]	4	5.5 / 7.5	7.5
Hihnan leveys [mm]	140	170	170
Kuppimäärä [kpl / m]	7	6	6
Kuppikoko [mm]	145	180	205
Elevaattoriputki [Ø mm]	210	280	280
3-tiejakaja [Ø mm]	160	200	200



VAKIOVARUSTEITA

- ✓ Vartijalaite
- ✓ 3-tiejakaja
- ✓ Kaatokuilun liitososa
- ✓ Liitososa 4 x Ø200

LISÄVARUSTEITA

- + Esipuhdistin A150
- + Moottoroitu 3-tiejakaja
- + Moottoroitu sulkuluukku
- + Liitososa 2 x Ø200
- + Huoltotaso
- + Tuentasarjat



ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero

 02 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2020

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ja mittakuvat ovat suuntaa-antavia.