



COMPACT- KUIVURIT

www.arskametalli.fi



SOPII VAIKKA VANHOIHIN RAKENNUKSIIN

Compact-kuivurissa on kaikki valmiina viljelijää varten. Sen suunnittelun lähtökohtana oli nopea tehdastoimitus ja helppo pystytys. Kuivuri on helposti sijoitettavissa mihin tahansa, missä sähköä on saatavilla – vaikka rehuvarastoon tai konesuojaan.

Pystytykseen tarvitaan vain tukeva, tasainen lattia sekä riittävästi korkeutta elevaattoria varten. Kuivuri on sähköistetty 80% valmiiksi jo tehtaalla. Koneistona käytetään Special- tai Magnum-mallia.

COMPACT (S)	2,5+2	2,5+3	3,5+3	3,5+4	4,5+4
Kokonaistilavuus [m ³]	15,7	19,3	22,0	25,6	28,3
Kuivauskennojen tilavuus [m ³]	6,7	6,7	9,4	9,4	12,1
Varastosäiliöiden tilavuus [m ³]	7,2	10,8	10,8	14,4	14,4
Koneiston korkeus [m]	6,9	7,8	8,8	9,7	10,6
Elevaattorin min. korkeus [m]	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Elevaattori [t / h] *	68	68	68	68	68
Esipuhdistin [malli] *	A200	A200	A200	A200	A200
Uuni [malli] *	4000S	4000S	6000S	6000S	6500S
Sulakekoko [A] *	25	25	35	35	50

COMPACT (M)	3,5+2	3,5+3	3,5+4	4,5+4	4,5+5
Kokonaistilavuus [m ³]	24,1	28,6	33,1	36,7	41,2
Kuivauskennojen tilavuus [m ³]	12,5	12,5	12,5	16,1	16,1
Varastosäiliöiden tilavuus [m ³]	9,0	13,5	18,0	18,0	22,5
Koneiston korkeus [m]	7,8	8,8	9,7	10,6	11,5
Elevaattorin min. korkeus [m]	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5
Elevaattori [t / h] *	68	68	68	92	92
Esipuhdistin [malli] *	A200	A200	A200	A250	A250
Uuni [malli] *	6000S	6000S	6000S	6500S	6500S
Sulakekoko [A] *	35	35	35	50	50

* Suositus / Saatavilla myös muita tilavuuksia!

KULJETUSKORKEUS

Compact-kuivuri toimitetaan tilalle kuvan kuljetuskorkeudessa. Jalusta, elevaattorin alaosa, kaatoallas ja ohjauskeskus on sijoitettu tukevalle rungolle.





VAKIOVARUSTEITA

- ✓ Elevaattori
- ✓ Ylipaineuuni
- ✓ Ohjauskeskus
- ✓ Esipuhdistin
- ✓ Pohjaimuri 1.5kW
- ✓ Pohjakuljetin 1.5kW
- ✓ Kaatoallas 1x3m 1.5kW
- ✓ Huoltotaso ja tikkaat
- ✓ Ilmaputkisto 3m
- ✓ Kiertoputkisto

LISÄVARUSTEITA

- + Kaatoaltaan kansi
- + Rikkaseulat
- + Sykloni
- + GSM-hälytin
- + Ohjausautomaatio
- + Vaaka-anturilaitteisto
- + Elevaattorin, esipuhdistimen ja öljypolttimen sadesuojat
- + Syöttölaitteen lisäkytkin
- + Kennon sulkuautomaatti



ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero

 02 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2021

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ja mittakuvat ovat suuntaa-antavia.