



KAHESÜSTEEMSED TANDEM- KUIVATID

www.arskametalli.ee



KAKS KUIVATI SEADET, ÜHINE RAAM JA SOOJUSSEADE

Kahesüsteemsed Tandem-kuivatites on paigaldatud kaks kuivatiseadet ühise raami peal. Seade toimib õhujagamise siibrite abil, mis on ühendatud soojusseadme ja jahutusventilaatoritega. Vili kuivab ühes kuivatis, samal ajal, kui teises toimub jahutus, tühjendamine ja täitmine.

Kummalgi portsjonkuivatil on oma elevaator kuivatamise ja tühjendamise tarbeks, lisaks ühine elevaator kuivatite täitmiseks. Valmistatakse kahel Special-baasil.



TANDEM	2 x 2,5+3	2 x 3,5+3	2 x 4,5+4
Kogu mahutavus [m ³]	38,6	44,0	56,6
Kuivatuskärgede mahutavus [m ³]	13,4	18,8	24,2
Ülapunkri mahutavus [m ³]	21,6	21,6	28,8
Seadme kõrgus [m]	10,8	12,6	14,5
Elevaatori min. kõrgus [m] / täiteelevaatori min. kõrgus [m]	11,0 / 13,0	12,0 / 14,0	14,0 / 16,0
Elevaator [t / h] *	68	68	68
Peakaitse suurus [A] *	25	35	50

* Soovitus / Saadaval ka teisi mahutavusi!



PÕHIVARUSTUS

- ✓ 3 x elevaator
- ✓ Ülerõhu ahi, alarõhu ahi või EcoHeater-bioahi
- ✓ Juhtimiskilp
- ✓ 2 x eelpuhasti A200
- ✓ Vastuvõtukolu 1x3m 1.5kW
- ✓ 2 x põhjaimur 1.5kW
- ✓ Hooldeplatvorm ja redel
- ✓ Viljaringlusterustik

LISAVARUSTUS

- + Vastuvõtukolu kaan
- + Peenseemne eraldi
- + Tsüklon
- + GSM-häire
- + Juhtimisautomaatika
- + Kaalukomplekt
- + Söötemehhanismi lisalüliti
- + Õlipõleti, elevaatori ja eelpuhasti sademete kaitsekatted
- + Kuivatuskärje sulgemise automaatika



www.arskametalli.ee

ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero, Soome

 +358 2 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2021

Säilitame õiguse teha muudatusi.

Reklaambrožüüris ja teistes avaldatud väljaannetes, võib piltidel esineda varustust, mis ei kuulu konkreetse seadme põhivarustusse. Tehnilised andmed on suunavad ja soovituslikud.