



TANDEM- KAKSOIS- KUIVURIT

www.arskametalli.fi



KAKSI KUIVAUS- KONEISTOA, YHTEINEN RUNKO JA LÄMMÖNLÄHDE

Tandem-kaksoiskuivurissa on yhdistetty kaksi kuivauskoneistoa rungon päälle. Laitteisto toimii 4-tiejakajan avulla, joka on yhdistetty lämmönlähteeseen ja jäähdytyspuhaltimeen. Vilja kuivuu toisessa kuivurissa samalla, kun toinen jäähdyttää, tyhjentää ja täyttyy.

Molemmilla eräkuivureilla on oma elevaattori kierrätystä ja tyhjennystä varten - lisäksi täytölle on oma elevaattorinsa. Koneistona käytetään kahta Special-mallia.



TANDEM	2 x 2,5+3	2 x 3,5+3	2 x 4,5+4
Kokonaistilavuus [m ³]	38,6	44,0	56,6
Kuivauskennojen tilavuus [m ³]	13,4	18,8	24,2
Varastosäiliöiden tilavuus [m ³]	21,6	21,6	28,8
Koneiston korkeus [m]	10,8	12,6	14,5
Elevaattorien min. korkeus [m] / täyttöelevaattorin min. korkeus [m]	11,0 / 13,0	12,0 / 14,0	14,0 / 16,0
Elevaattori [t / h] *	68	68	68
Sulakekoko [A] *	25	35	50

* Suositus / Saatavilla myös muita tilavuuksia!



VAKIOVARUSTEITA

- ✓ 3x elevaattori
- ✓ Ylipaineuuni, alipaineuuni tai EcoHeater-biouuni
- ✓ Ohjauskeskus
- ✓ 2x esipuhdistin A200
- ✓ 2x pohjaimuri 1.5kW
- ✓ Kaatoallas 1x3m 1.5kW
- ✓ Huoltotaso ja tikkaat
- ✓ Kiertoputkisto

LISÄVARUSTEITA

- + Kaatoaltan kansi
- + Rikkaseulat
- + Sykloni
- + GSM-hälytin
- + Ohjausautomaatio
- + Vaaka-anturilaitteisto
- + Elevaattorin, esipuhdistimen ja öljypolttimen sadesuojat
- + Syöttölaitteen lisäkytkin
- + Kennon sulkuautomaatti



ARSKAMETALLI OY

 Saarentaantie 33
FI-31400 Somero

 02 748 9700

 posti@arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2021

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ja mittakuvat ovat suuntaa-antavia.