



Jussi-viljaruuvien vaippaputki on tehty kahdesta Aluzink-peltikourusta, jotka on reunoistaan kiinnitetty toisiinsa pulteilla ja liimamassalla. Liitospalat on myös kiinnitetty pulteilla putkeen. Näin ruuviputkesta ja liitoksesta on saatu jäykkä ja vääntymätön. Ruuvi on hitsattu tihein välein akseliputkeen. Rasitus jakaantuu tasaisesti akselille ja ruuvilehdelle.

M150 VILJARUUVI

M150 viljaruuvi on tehokas ja monipuolinen ruuvikuljetin. Sitä on saatavana sekä sähkömoottori- että hydraulikäyttöisenä. Teho on noin 30tn/h 45 asteen kulmassa.

Syöttöpään avaran rakenteen ansiosta ruuvin voi helposti asentaa myös täyteen siiloon. Syöttöpäässä on myös syötönsäätö.

Ruuvin purkauspäähän sopii suoraan 160mm viljaputki.

Lisävarusteena on saatavana saranaliitos, joka helpottaa siiloon asennusta. Samalla käyttöpäällä käy useammankin syöttöpään pyöritys.

Ruuvin kummassakin päässä on voideltava laakeri.

Ruuvin ja siilon läpivientiin on saatavana tiiviit kauluspellit.

M50 VILJAKANUUNA

M150 viljakanuuna on varustettu syöttösuppilolla. Sähkömoottori on syöttösuppilon sivulla. Syöttösuppilo on matala, noin 450mm kun ruuvi on 45 asteen kulmassa. Se sopii suoraan peräkärryn viljaluukun alle. Teho on noin 25tn/h 45 asteen kulmassa.

Viljakanuuna toimitetaan vakiona peltiputkella, mutta sen saa myös muovisisäputkella, joka sopii varsinkin peittauslaitteiden sekoitusruuviksi.

