



C-SEERIA

LÄBIVOOLUKUIVATID



TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS

C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIIVATID



Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt, ühtlaselt ja energiatõhusalt. Need kuivatid on väga tõhusad.

C-seeria läbivoolukuivatite suurus, maht ja võimsus on paindlikult kohandatavad. Kuivatuskärgede ja viljapunkrite arvu muutmisega saab kohandada kliendi vajadustele vastava kuivatuslahenduse.

Soomes projekteeritud ja valmistatud C-seeria kuivatite tsingitud materjal tagab nende pika kasutusea. Kuivati kütteseadmete mitmekülgsesse valikusse kuuluvad õlipõletid ja otsegaasipõletid.

LIHTNE JA KIIRE HOOLDUS

Hoolikalt läbimõeldud kooniliste õhukanalite konstruktsiooniga kuivatuskärjed tagavad vilja õrna ja ühtlase kuivatamise üle- või alakuivatamise ohuta. Kuivati siledaid sisepindu on kerge puhtana hoida, mis tähendab lihtsat ja kiiret kasutamist ja hooldust.

Väiksemates mudelites tagab tähikutega etteanne täpse ja ühtlase etteandmise kõigis tingimustes. Suuremad mudelid on varustatud luugiga etteandesüsteemiga, mis tagab suure efektiivsuse lühikese ajaga. Lisaks saab suuremates kuivatites etteande ajaks õhuvoolu sulgeda, mis vähendab märgatavalt tolmueraldumist.

LAI VALIK LISAVARUSTUST

Kõikide C-seeria mudelite puhul saab kohandada vilja jahutuselementide arvu. Suuremate mudelite puhul on standardvarustuses põleti ülemises osas asuvad võred, mis takistavad vilja sattumist põletisse. Optimeeritud õhuvool läbi õhukanalite tagab tõhusa ja ühtlase kuivatamise.

Lisavarustusse kuuluvad vastavalt kliendi vajadustele kohandatud juhtimissüsteem, tolmuärastussüsteem, kuivatusseadmete soojusisolatsioon, peaventilaatorite helisummutid ning puhastamist hõlbustavad õhukanalisse paigaldatavad hooldusplattvormid / redelid.

Mudel	C3-38	C3-52	C3-71	C5-123	C8-246	C10-339
Mais 120°C 20 – 15% [t / h]	11,2	20,2	27	44,9	95,9	134,8
Nisu 100°C 18 – 13% [t / h]	12,3	22,2	29,6	49,3	105,2	147,9
Raps 65°C 12 – 8% [t / h]	5,6	10,1	13,5	22,5	48	67,5
Vilja mahutavus [m ³]	38	52	71	123	246	339
Seadme kõrgus [m]	12,5	16	20	18	22	24

Ümbritsev temperatuur 10 °C ja ümbritsev suhteline niiskus 70%.

Vilja mahutavus on arvatud nisu põhjal, mille niiskusesisaldus on 18%. Suure niiskusesisaldusega vilja kuivatamisel vili paisub ja mahutavus väheneb. Väärtused on teoreetiliselt arvatud ja võivad muutuda olenevalt kohalikest tingimustest ja vilja omadustest.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

www.mepu.ee



Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse.

Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil.

Täpsemat teavet tarne kompleksuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Soome
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

