



C-SERIEN

**KONTINUERLIGA
TORKAR**





EFFEKTIV OCH JÄMN

C-SERIEN KONTINUERLIGA TORKAR

Mepus tekniskt högkvalitativa kontinuerliga varmluftstorkar torkar spannmålet försiktigt och jämnt och energieffektivt. Torkarnas nyttoförhållande är högt. C-seriens kontinuerliga torkarnas storlek, volym och effekt kan flexibelt ändras. Genom att ändra antalet värmesensorer och förvaringstankar, kan vi bygga åt kunden precis rätt storleks torkmaskineri.

Det galvaniserade materialet för C-seriens torkar, som är planerade och tillverkade i Finland, garanterar en lång livslängd. Som värmekälla för torkarna, kan det mångsidigt användas bland annat oljepanna eller direktgasbrännare.

UNDERHÅLLET OCH SERVICEN ÄR ENKEL

De noggrant planerade torkcellernas täta åskonstruktion möjliggör en jämn och mild torkning utan risk för skadlig över- eller undertorkning. Torkens släta invändiga ytor är lätta att hålla rena, underhållet och servicen för torken är enkel och snabb.

I de mindre modellerna säkerställer matarvalsarna en exakt och jämn matning i alla förhållanden. De större modellerna har en brickmatare, vilket möjliggör en hög matningseffekt på kort tid. I de större torkarna kan dessutom luftströmmen stängas av under matningen, då minskar dammutsläppen avsevärt.

ETT STORT UTBUD AV TILLÄGGSUTRUSTNING

I C-seriens alla modeller, kan antalet avkylningsceller för spannmålet ändras. I de större modellerna har bränningskanalen ett nät ovanpå som standardutrustning, vilket gör att spannmålet inte kan komma in i brännaren. Ett optimerat luftflöde i luftkanalerna säkerställer en effektiv och jämn torkning.

Som tilläggsutrustning kan det skräddarsys enligt kundens behov, bla. styrsystem, dammutugningssystem, torkmaskineriets värmeisolering, ljuddämpare för huvudblåsaren samt för att underlätta rengöringen, serviceavsats och stegar inne i luftkanalen.

Modell	C3-38	C3-52	C3-71	C5-123	C8-246	C10-339
Majs 120°C 20 – 15% [t / h]	11,2	20,2	27	44,9	95,9	134,8
Vete 100°C 18 – 13% [t / h]	12,3	22,2	29,6	49,3	105,2	147,9
Rybs 65°C 12 – 8% [t / h]	5,6	10,1	13,5	22,5	48	67,5
Spannmålsvolym [m ³]	38	52	71	123	246	339
Maskineriets höjd [m]	12,5	16	20	18	22	24

Utomhuslufttemperatur 10°C och en relativ fuktighet på 70%. Spannmålsvolym beräknat med vete, 18% fukttnehåll. Vid torkning i högre fuktprocenter, expanderar spannmålet, fyllningsvolymen är lägre. Värdena i tabellen är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och spannmålets egenskaper.

KONTAKTA OSS!

www.mepu.fi/sv



Mepu Oy förbehåller sig rätten att ändra utbudet av levererade produkter (dvs, modell, färg, tillval/tillbehör och pris) utan föregående meddelande. Produktens standardleveranskan variera med marknadsföringsområde. Var god bekräfta produktleveransens innehåll med din Mepu återförsäljare. Illustrationerna i denna prislista och andra publikationer kan inkludera tillbehör som inte ingår i standardleveransen. Prestandatabellerna är indikativa.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

