



VJATKA-SEERIA

LÄBIVOOLUKUIVATID



PÕHJAMAISTES TINGIMUSTES

VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

Vjatka šahtkuivati on kõrgtehnoloogiline seade, mis võimaldab kuivatada sööda- ja teravilja ning peeneteralisi õliseemneid. Vjatka kuivatid on projekteeritud tagama stabiilse, töökindla jõudluse kogu kuivatusperioodi vältel ka põhjamaade keerulistes kliimatingimustes.

Vjatka võimaldab kuivatada hõlpsalt nisu, maisi, otra (linnaseid), rapsi, kaunvilju, päevalille, sojaube, sinepiti, mooni ja muud saaki. Kuivati kütteallikana võib kasutada maagaasi, vedelgaasi või diiselmootorit. Saadaval on ka lisavõimalused, nagu mürasummutussüsteem, GSM-häire, SMS-juhtimine ja palju muud.



OMADUSED

- Tsentrifugaalventilaatorid koos tolmukoguriga ja klappidega tagastatava õhu jaoks
- Võimalus kasutada kuivatamiseks jahutustsooni, mis suurendab jõudlust 25% võrra
- Kuivati kuumaõhukanali isolatsioon vähendab märgatavalt kütusekulu
- Ventilaatorite hooldusplatvorm
- Kütteallikas on kuivatite peaõhukanalisse integreeritud
- Õhuhulga reguleerimine vastavalt vilja liigile
- Varustatud seadmega vilja niiskuse kontrollimiseks reaajas läbi kogu kuivatus- ja jahutusprotsessi
- Väljuva õhu temperatuuri jälgimine reaajas
- PLC-ga puutekraan protsessi täielikuks juhtimiseks kohalikus keeles

Mudel	Optima	Standard	Maxi	Grande 50	Grande 100	Grande 150
Mais 110°C 20 – 15% [t / h]	11	19	26	41	86	122
Mais 110°C 30 – 15% [t / h]	5	10	13	20	43	61
Nisu 100°C 19 – 14% [t / h]	13	24	31	50	106	150
Nisu 100°C 24 – 14% [t / h]	8	14	18	29	62	87
Raps 60°C 12 – 7% [t / h]	5	9	12	20	42	59
Päevalill 60°C 12 – 7% [t / h]	6	11	15	24	52	73
Vilja mahutavus [m ³]	38	52	71	123	246	339
Seadme kõrgus [m]	12,6	15,9	19,9	18,0	22,0	24,0

Ümbritsev temperatuur 10 °C ja ümbritsev suhteline niiskus 70%.

Vilja mahutavus on arvatud nisu põhjal, mille niiskusesisaldus on 18%. Suure niiskusesisaldusega vilja kuivatamisel vili paisub ja mahutavus väheneb. Väärtused on teoreetiliselt arvatud ja võivad muutuda olenevalt kohalikest tingimustest ja vilja omadustest.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

www.mepu.ee



Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse.

Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil.

Täpsemat teavet tarne kompleksuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Soome
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

