



VJATKA SĒRIJAS

CAURPLŪDES KALTES



PĀRBAUDĪTA TEHNOĻĪJA ZIEMEĻU APSTĀKĻOS

VJATKA SĒRIJAS CAURPLŪDES KALTES

Vjatka sērijas caurplūdes graudu kalte ir jaunākās tehnoloģijas iekārta, kas ļauj kaltēt gan barības un sēklu graudus, gan smalkgraudainās eļļas kultūras. Vjatka sērijas caurplūdes graudu kalte ir veidota, lai saglabātu stabilu, spēcīgu darbību visā kaltēšanas periodā, pat sarežģītos klimatiskajos apstākļos ziemējos.

Kaltē ir iespējams kaltēt dažādas graudaugu kultūras: kviešus, kukurūzu, miežus (iesala), rapsi, sorgo, pākšaugus, saulespuķes, soju, sinepes, magones un citas kultūras. Kā siltuma avota kurināmais var būt dabas gāze, sašķidrinātā dabasgāze vai dīzeldegviela. Pieejami papildus aksesuāri, kā piemēram trokšņa slāpēšanas sistēma, GSM, SMS kontrole un citi aksesuāri.



APRAKSTS

- Centrbēdzes ventilatori ir aprīkoti ar putekļu savācējiem un gaisa plūsmas vārstiem.
- Iespēja izmantot dzesēšanas zonu kaltēšanai, kas palielina kaltes veiktspēju līdz 25%.
- Siltināts karstā gaisa kanāls, kas kaltēšanas laikā ietaupa degvielu.
- Ventilatoru apkopes platforma.
- Siltuma avots ir integrēts kaltes galvenajā korpusā.
- Iespēja regulēt gaisa plūsmu atkarībā no graudu veida.
- Ierīce mitruma reālā laika kontrolei visā kaltēšanas un dzesēšanas laikā.
- Reālā laika gaisa izplūdes temperatūras monitorings.
- Digitālā vadības sistēma ar skārienjūtīgu ekrānu un interfeisu latviešu valodā.

Modelis	Optima	Standard	Maxi	Grande 50	Grande 100	Grande 150
Kukurūza 110°C 20 – 15% [t / h]	11	19	26	41	86	122
Kukurūza 110°C 30 – 15% [t / h]	5	10	13	20	43	61
Kvieši 100°C 19 – 14% [t / h]	13	24	31	50	106	150
Kvieši 100°C 24 – 14% [t / h]	8	14	18	29	62	87
Rapsis 60°C 12 – 7% [t / h]	5	9	12	20	42	59
Saulespuķu sēklas 60°C 12 – 7% [t / h]	6	11	15	24	52	73
Graudu ietilpība [m³]	38	52	71	123	246	339
Kaltes augstums [m]	12,6	15,9	19,9	18	22	24

Āra temperatūra ir 10°C, relatīvais gaisa mitrums 70%.

Graudu tilpums aprēķināts kaltējot kviešus ar 18% mitruma saturu. Kaltējot graudus ar augstu mitruma līmeni, grauds paplašinās, kā rezultātā maksimālais uzpildes tilpums ir zemāks. Vērtības ir teorētiskas un var mainīties atkarībā no vietējiem laika apstākļiem un labības īpašībām.

SAZINIETIES AR MUMS!

www.mepu.fi/lv



Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veikspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

 MepuGlobal
 MepuOy