



ELEVAATORID JA

KETTKONVEIERID



MITMEKÜLGNE VALIK 30-600T

ELEVAATORID JA KETTKONVEIERID

TÖÖKINDEL TERVIKLAHENDUS

Mitmekülgne valik Mepu konveiereid on välja töötatud rahuldama klientide erinevaid vajadusi töömahu ja automaatika osas. Kõik konveieritooted on valmistatud tsingitud terasest, mis tähendab, et need sobivad ideaalselt kasutamiseks välistingimustes. Mepu valikusse kuuluvad elevaatorid ja kettkonveierid väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete, samuti suurte põllumajandusettevõtete ja tööstusrajatiste jaoks.



L-SEERIA 30 - 60T

L-mudelseeria sobib eriti väikestele ja keskmistele põllumajandusettevõtetele, kus vilja töötlemine toimub peamiselt koristusperioodil (töödeldava vilja kogus aastas alla 30 000t).



I-SEERIA 40 - 150T

I-mudelseeria on mõeldud keskmistele ja suurtele põllumajandusettevõtetele, kuivatitele ja tööstuslikele viljasalvedele, kus vilja käsitletakse aastaringsest (töödeldava vilja kogus aastas 30 000 – 50 000t).



H-SEERIA 60 - 600T

H-mudelseeria on mõeldud suurtele põllumajandus- ja tööstusettevõtetele pidevaks igapäevaseks ja aastaringseks kasutamiseks (töödeldava vilja kogus aastas üle 50 000t).

Koos Mepu teiste toodetega moodustavad meie kvaliteetsed elevaatorid ja kettkonveierid funktsionaalse ning töökindla terviklahenduse, tagades maksimaalselt tõhusa etteande.

MEPU-ELEVAATORID 60 - 90T

Tsingitud korpusega elevaatorid transpordivad ka niisket teravilja kiirelt ja kindlalt – seejuures terasid kahjustamata. Elevaatori konstruktsioon on isekandev. Ala- ja ülalosas on avadega ribatrumlid. Otseveoga reduktormootor on töökindel kõigis olukordades ja on peaaegu hooldevaba. Koppadel on alati maksimaalne täituvus ja need ei löö vilja tagasi. Elevaatorit on lihtne puhastada suurtest puhastusluukidest. Lisavarustusena ülalpeale paigaldatav eelpuhasti hoiab kuivati tolmuwabana ka vilja teisaldamisel.

Seadistatava viljajoa juhtplaadi abil, takistatakse vilja pääsemist tagasi elevaatori torusse. Lisa õhu juurdepääs tagatakse vastuvõtukolu, vahetüki ülal servas, asetsevast avast. Taoline konstruktsioon parandab märgatavalt vilja valgumist, mistõttu võib vilja normaalsest kauem, säilitada vastuvõtukolus.



LISAVARUSTUS

- Eelpuhasti
- Motoriseeritud 3-tee jagaja
- Motoriseeritud siibri avaja
- Liidesosa 2 x Ø200
- Hooldeplatvorm
- Toed

| Mudel | MEPU60 | MEPU90 |
|-----------------------|--------|--------|
| Tootlikkus [t / h] | 68 | 118 |
| Mootor [kW] | 4 | 7.5 |
| Rihma laius [mm] | 140 | 170 |
| Koppa [tk. / m] | 7 | 6 |
| Kopa mõõt [mm] | 140 | 200 |
| Elevaatoritoru [Ø mm] | 210 | 280 |
| 3-tee jagaja [Ø mm] | 160 | 200 |

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

www.mepu.ee



Mepu Oy jätab endale õiguse muuta tootevalikut, st pakutavate toodete mudelit, värvi, varustust ja hinda ilma ette teatamata. Toodete standardvarustus võib erinevatel turgudel varieeruda. Selles brošüüris ja teistes trükistes avaldatud piltidel võivad olla kujutatud lisad, mis ei kuulu standardvarustusse.

Jõudluse väärtused ja tehnilised andmed on antud ainult suunaval eesmärgil.

Täpsemat teavet tarne kompleksuse kohta saate Mepu edasimüüjalt.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Soome
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

