



# НОРІЇ ТА ТРАНСПОРТЕРИ



# НОРІЇ ТА ТРАНСПОРТЕРИ

## НАДІЙНЕ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

Широкий асортимент транспортерів та норій МЕРУ був розроблений для задоволення різноманітних вимог споживачів, щодо продуктивності та автоматизації процесу. Разом з іншими продуктами (зерносушарки, силоси) компанії МЕРУ, транспортери та норії формують функціональне та надійне комплексне рішення, яке забезпечує максимальну ефективність роботи. Обладнання для транспортування зерна МЕРУ виготовлено з оцинкованої сталі, це означає, що воно може використовуватись на відкритому повітрі.



### СЕРІЯ L 30 - 60Т

Обладнання для транспортування зерна серії L особливо підходить для малих і середніх фермерських господарств, де переробка зерна переважно здійснюється протягом періоду збору врожаю (щорічна кількість зерна, що переробляється – не більше 30 000т).

### СЕРІЯ I 40 - 150Т

Обладнання для транспортування зерна серії I призначено для середніх та великих фермерських господарств, зерноприймальних пунктів, де переробка зерна здійснюється на протязі всього року (щорічна кількість зерна, що переробляється – 30 000 – 50 000т).

### СЕРІЯ H 60 - 600Т

Обладнання для транспортування зерна серії H використовується у великих фермерських господарствах та на промислових елеваторах, де переробка зерна здійснюється кожен день на протязі всього року (щорічна кількість зерна, що переробляється – понад 50 000т).

Завдяки широкому асортименту, транспортери та норії МЕРУ використовуються в роботі малих та середніх фермерських господарствах, на зерноприймальних пунктах та великих промислових об'єктах.

## НОРІЇ МЕРУ 60 - 90Т

Норії з оцинкованої сталі МЕРУ швидко транспортують зерно. Мотор-редуктор, розташований у верхній частині норії, забезпечує запуск в будь-яких складних умовах.

Норію легко обслуговувати та чистити. У верхній та нижній частині розташовані великі люки. Попередній очищувач зерна розташовується у верхній частині норії. В процесі роботи він відокремлює пил та легкі домішки, які надходять в норію разом з зерном.

Клиноподібна нижня частина ковшів норії дозволяє завжди максимально наповнювати їх зерном. В процесі наповнення ковші не відкидаються назад.



### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Попередній очищувач
- 3-х дорожній перемикач потоків зерна з електродвигуном
- Заслінка з електродвигуном
- Вхідний отвір 2 x Ø200
- Площадка обслуговування
- Опори

Модель	МЕРУ60	МЕРУ90
Продуктивність [м <sup>3</sup> / год]	68	118
Потужність двигуна [кВт]	4	7.5
Ширина стрічки [мм]	140	170
Кількість секцій [шт. / м]	7	6
Розмір ковша [мм]	140	200
Труба [Ø мм]	210	280
3-х дорожній перемикач потоків зерна [Ø мм]	160	200

**ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!**

**[www.mepu.fi/ua](http://www.mepu.fi/ua)**



Компанія МЕРУ залишає за собою право на зміну серій зерносушарок, тобто на зміну моделей, кольору, обладнання та цін на продукцію, що постачається, без попереднього повідомлення. Стандартний комплект поставки обладнання може змінюватися в залежності від регіону продажу. На фотографіях у буклетах та інших публікаціях може бути обладнання, що не відноситься до стандартного. Продуктивність та технічні дані є орієнтовними. Перед купівлею обладнання, уточніть деталі комплектації у дилера.



**MEPU Oy**  
Munäntäentie 59, 21900 Yläne, Фінляндія  
тел. +358 2 275 4444, [mepu@mepu.com](mailto:mepu@mepu.com)

 MepuGlobal  
 MepuOy