



КОНТРОЛЬ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ



ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПИЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ

СИСТЕМИ ПИЛОВИДАЛЕННЯ

Якщо для сушки зерна ви використовуєте зерносушарку, ви знаєте, що пил завжди є частиною процесу. Нові системи пиловидалення МЕРУ видаляють до 90% легких домішок та пилу! Викиди пилу значно нижчі порівняно зі звичайними вентиляторами, в яких не використовується технологія видалення пилу. Легкі домішки та пил можуть бути зібрані в контейнер для збору пилу МЕРУ Einari.

Використання системи пиловидалення МЕРУ дозволяє значно знизити викиди пилу під час роботи зерносушарки, що робить її більш пожаробезпечною та запобігає забрудненню робочої ділянки.



ВЕНТИЛЯТОР-ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ TAIFUN

- 22 кВт
- Горизонтальна або вертикальна модель
- Вбудований відцентровий вентилятор
- Вентиляторна заслінка дозволяє легко регулювати потік повітря
- Повітряна камера має інспекційний люк
- Спеціально розроблена конструкція сітки забезпечує оптимальний потік повітря та низький рівень шуму
- Повністю пофарбована конструкція

ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ STORM

- 7,5 / 5,5 / 2,2 кВт
- Горизонтальна або вертикальна модель
- Пиловловлювач прикріплений до осьового вентилятора зерносушарки
- Не потрібна додаткова потужність електродвигуна
- Оцинкована конструкція



ШВИДКО МОНТУЮТЬСЯ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

Використовуючи контейнер Einarі, від компанії МЕРУ, можна легко зібрати пил, легкі, дрібні та крупні домішки, які надходять з попереднього очисника та зернового сепаратора. Контейнер виготовлено з оцинкованої сталі, та має ємність 6м³.



Модель	Einarі-6
Ширина [см]	233
Довжина [см]	195
Висота [см]	280
Об'єм [см]	6

- Великий вивантажувальний люк
- Інспекційне вікно
- Люк обслуговування на даху
- Вхідна труба для сміття - Ø250мм, вентиляційна труба - Ø160мм

ЛЕГКЕ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДОМІШОК

ОЧИСНИК ЗЕРНА

Очисник зерна відокремлює пошкоджені зерна, насіння бур'янів та інші домішки, які попередній очищувач зерносушарки не може видалити. Дизайн очисника дозволяє встановлювати його практично на всі існуючі зерносушарки інших виробників! До стандартної комплектації очисника зерна входить люк для забору зразків та розкидальна пластина. Стандартні розміри отворів сита: суцільні, 2мм і 2,5мм.

**ДОСТУПНІ
ТАКОЖ СИТА
З ІНШИМИ
РОЗМІРАМИ
ОТВОРІВ!**



ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!

www.mepu.fi/ua



Компанія MEPU залишає за собою право на зміну серій зерносушарок, тобто на зміну моделей, кольору, обладнання та цін на продукцію, що постачається, без попереднього повідомлення. Стандартний комплект поставки обладнання може змінюватися в залежності від регіону продажу. На фотографіях у буклетах та інших публікаціях може бути обладнання, що не відноситься до стандартного. Продуктивність та технічні дані є орієнтовними. Перед купівлею обладнання, уточніть деталі комплектації у дилера.



MEPU Oy
Munäntäentie 59, 21900 Yläne, Фінляндія
тел. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

 MepuGlobal
 MepuOy