

KATTOKAULUS JA YLÄKANSI

KATON OSAT



TIEDOSTO
3.5 VERSIO 1
24/10/2019



KESKIHOLKKI Ø

TYYPPI	HALKAISIJA	ALKU	LOPPU
Kevyt sarja	Ø 870	4,60	16,80
Raskas sarja	Ø1150	17,57	25,98
Raskas sarja	Ø1930	27,50	32,08

OSAT JA MATERIAALIT

- 1 KATTOKAULUS**
 - Kaareva "Z"-profiili
 - MATERIAALI: Sinkitty teräs S275 JR e= 3 mm
- 2 TIIVISTEPELLITYS**
 - Kattokauluksen varassa oleva kaarimainen sektori, joka kannattelee keskikaulusta
 - MATERIAALI: Sinkitty teräs S280 GD Z600 MAC e= 2 mm
- 3 KESKIHOLKKI**
 - Taivutettu levy, joka kiinnitetään läpivientipeltiin ja joka kannattelee yläkantta
 - Halkaisija 800mm (siilot 4,60 ~ 16,80) ja 1050mm (siilot 17,57 ~ 25,98) · MATERIAALI: Sinkitty teräs S280 GD Z600 MAC e= 3 y 5mm
- 4 YLÄKANSI**
 - Keskelle kiinnitetty neliölevy, jolla siilo suljetaan. Sen päälle sijoittuvat täyttöjärjestelmät
 - MATERIAALI: Sinkitty teräs S280 GD Z600 MAC e= 3 y 5mm
- 5 JÄYKISTE**
 - Kylmävalssatun teräksen "L"-profiili 40x40x360 mm yläkannen jäykistämiseen
 - MATERIAALI: Sinkitty teräs S280 GD Z600 MAC e= 3mm

TEKNISET OMINAISUUDET

KATTOKAULUS (1) on pyöreä rakenne, jonka avulla palkit ja kattosektorit liitetään ja tuetaan.

Sen päälle kiinnitetään läpivientipelti (2), keskiholkki (3) ja YLÄKANSI (4). Asennuksen aikana sitä kannattelee kattokauluksen tuki.

