



TEKNISET OMINAISUUDET

Pyöreä tarkkailuluukku (halkaisija 400 mm). Luukku on varustettu painesulkimella sen tiiviin kiinnityksen varmistamiseksi.

Se asennetaan kattokauluksen päälle. Näissä lohkoissa on reikä (halkaisija 420 mm) ja reunan taitos tiiviiden parantamiseksi.

OSAT JA MATERIAALI

- 1 U-PROFIILI**
"U"-profiili 60×50×430 kylmävalssatusta teräksestä
MATERIAALI: galvanoitu teräs S 280 GD Z 600 MAC
- 2 KANSI**
Pyöreä levy (Ø515)
MATERIAALI: galvanoitu teräs S 280 GD Z 600 MAC, paksuus e=60mm
- 3 "U"-SARANA**
"U"-profiilin ja kattolohkon yhdistämiseen
MATERIAALI: galvanoitu teräs S 280 GD Z 600 MAC
- 4 TIIVISTE**
Sulkijan tiivistämiseen
MATERIAALI: kumi
- 5 RENGAS**
Luukun sulkeva kehys
MATERIAALI: galvanoitu teräs S 280 GD Z 600 MAC
- 6 SULKIMEN PAINESARANA**
Luukun sulkemisjärjestelmä M8 × 35 -ruuvilla

