

Spiraalikuljetin

Rehunsiiro käy helposti vaikeisiin paikkoihin, maksimipituudet 50 m yhdellä moottorilla. Kuljetin tehdään 3 metristä suorista putkista ja 45 asteisista 1,25 m pitkistä käyristä. Äänetön, tehokas, kestävä. Varastossa 75 mm ja 90 mm mallit.

Spiraalin lähtö 30 asteen kulmassa siilon alta

Lähtösuppilon yläosan ulkohalkaisija 440mm, sopii suoraan ulkosiilon pohjarenkaan sisälle. Yhdellä kädellä liikuteltava sulkuluukku muovikannen alla. Kaikki liitokset vesitiiviitä.



Vaakasuora spiraalin lähtösuppilo

Kaikissa lähtösuppiloissa huoltoluukku sulku- luukun alapuolella. Ei siilon tyhjennystä mikäli vieraita esineitä rehun joukossa. Tukeva laakerointi takaa pitkän käyttöiän. Sinkitty pelti kestää ulkoilman rasitukset. Lisävarusteena karistin kotitekoisille rehuille.



Kaksilähtöinen spiraalin lähtösuppilo

Spiraaleilla joko yhteinen tai oma sulkuluukku. Molemmilla spiraaleilla oma huoltoluukku.

**Kaksilähtöinen spiraalin lähtösuppilo 30 asteen kulmassa****Kaksilähtöinen spiraalin lähtösuppilo, jossa spiraalit lähtevät eri suuntiin**

Spiraalikuljettimen vetopäitä

Yhden spiraalin vetopää

Sisältää ylitäytön estimen. Käyntiä ohjaava tuntoelin sijoitetaan yleensä suoraan vetopään alapuolella.



Kolmen spiraalin yhdistetty vetopää rehu-vaa'an yläpuolella

Vetopään sisällä ylitäytön estin, joka pysäyttää spiraalit mikäli rehua alkaa kertyä vetopäähän. Spiraalien toimintaa ohjaa vaaka tai erillinen Dol 95 keskus



Neljän spiraalin yhdistetty vetopää

Tehokas ja siisti ratkaisu esim. liemiruokkijan täytössä. Ohjauskeskus voi käyttää yhtä tai useampaa spiraalia samanaikaisesti.



Paluuvetopää

Mahdollistaa sillojen sijoittamisen esim. rakennuksen päätyyn.

